C 150

Ice Cube



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **160 kg**

Hotel	■
Ristoranti	■
Fast food	■
Bar	■
Discoteche	■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industria	■

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite




Filtro Aria smontabile e pulibile

▶ Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 200
- Bin 350

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Prod. 24h

T. ambiente		T. acqua		Kg	Lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	160	353
21° C	70° F	15° C	60° F	155	342

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificati disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Cube

C 150

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a **160 kg**



▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	160 kg					
	50° F		353 lbs				
	21° C			155 kg			
	70° F				342 lbs		
	32° C					132 kg	
	90° F						291 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 129 mm / 5 1/16" - 183 mm / 7 3/16" 3/4"
② Ingresso acqua cond.: 74 mm / 2 15/16" - 143 mm / 5 10/16" - 3/4"
③ Scarico acqua: 65 mm / 2 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 24 mm / 15/16"
④ Connessione elettrica: 129 mm / 5 1/16" - 263 mm / 10 6/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	155 kg / 342 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1400 W
Fusibile	16 A
Finitura	acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 2,6 l/kg - 31,2 gal/100 lbs
	W: 13 l/kg - 155,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	862 - 555 - 720
(L-P-H in)	33 15/16 - 21 14/16 - 28 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	945 - 645 - 980
(L-P-H in)	37 3/16 - 25 6/16 - 38 9/16
Peso netto	118 kg / 260 lbs
Peso lordo	128 kg / 282 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025