CB 425

Ice Cube



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 49 kg

Hotel	■
Ristoranti	■
Fast food	■
Bar	■
Discoteche	■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	■


▶ Features & Plus

- Cubetto compatto e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento conteniitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali

▶ Position n°



▶ Cubetti disponibili per questo modello





▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		kg	lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	49	108
21° C	70° F	15° C	60° F	47	104

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Cube

CB 425

BREMA

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 49 kg



Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	49 kg					
	50° F		108 lbs				
	21° C			47 kg			
	70° F				104 lbs		
	32° C					40 kg	
	90° F						88 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 156 mm / 6 2/16" - 232 mm / 9 2/16"
④ Ingresso acqua cond.: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"

④ Solo per modelli condensati ad acqua

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	47 kg / 104 lbs
Capacità contenitore, fino a	25 kg / 55 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	530 W
Fusibile	10 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 18 l/kg - 215,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 592 - 797
(L-P-H in)	19 9/16 - 23 5/16 - 31 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
(L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 38 3/16
Peso netto	46 kg / 101 lbs
Peso lordo	54 kg / 119 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (18 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema