
Position n°

ES 150 NG

GHIACCIO GRANULARE
FLAKES ICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema granulare - Produzione giornaliera fino a 173 kg
Self-contained ice maker - Granular system - Daily production up to 173 kg





Caratteristiche
Features

- Ghiaccio granulare
  Granular ice
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
  External structure AISI 304, Scotch Brtite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
  Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
  Dust proof water basin
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
  Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
  Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
  RoHS free
- Interruttore On/Off
  On/Off switch
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
  Internal bin insulation HCFC free

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	173	381
21° C	70° F	15° C	60° F	150	331

Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model

eurfrigor

GHIACCIO GRANULARE
FLAKES ICE


ES 150 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema granulare - Produzione giornaliera fino a 173 kg
Self-contained ice maker - Granular system - Daily production up to 173 kg

Condizioni d'installlazione
Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)



Performance / Performances

Temperatura aria / Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	173 kg					
50° F		381 lbs				
21° C			150 kg			
70° F				331 lbs		
32° C					137 kg	
90° F						302 lbs

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

① Ingresso acqua / Water in: 120 mm / 4 12/16" - 230 mm / 9 1/16" - 3/4"
② Scarico acqua / Water out: 65 mm / 2 9/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica / Electrical connection: 130 mm / 5 2/16" - 310 mm / 12 3/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	150 kg / 331 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	40 kg / 88 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	700 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
	W: 7 l/kg - 83,9 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	741 - 678 - 925
Sizes (L-P-H in)	29 3/16 - 26 11/16 - 36 15/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	800 - 750 - 1055
Sizes with pack (L-P-H in)	31 8/16 - 29 8/16 - 41 9/16
Peso netto / Net weight	85 kg / 187 lbs
Peso lordo / Gross weight	95 kg / 209 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025

eurfrigor

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it