FRM 35

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

• Position n°




• Campi di utilizzo

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○	Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○	Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fast food	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	SPA	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●	Medicale	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●	Industria	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Dispenser di acqua
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Sportello coibentato a scomparsa
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Interruttore ON-OFF
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Conformità Direttiva RoHS
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

• Cubetti disponibili per questo modello





• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	25
21° C	15° C	22
32° C	21° C	18

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni


• Certificazioni disponibili per questo modello

FRM 35

FROZEN DICE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg



Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
120 mm - 215 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
150 mm - 40 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
44 mm - 40 mm

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	22 kg
Capacità contenitore, fino a	4 kg
Condensazione	W
Tipo di cubetto	14 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	320 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	37,4 l/kg
Acqua erogata	1,2 l/min
Dimensioni (L-P-H mm)	540 - 430 - 435
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	590 - 490 - 640
Peso netto	37,5 kg
Peso lordo	43 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (14 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019