G 160

Ice Flakes



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **165 kg**


Hotel	■■■■■■□□□□
Ristoranti	■■■□□□□□□□
Fast food	■□□□□□□□□□
Bar	■□□□□□□□□□
Discoteche	■■■□□□□□□□
Mercati ittici	■■■■■■□□□□
Supermercati	■■■■■■■■■■
Medicale & SPA	■■■■■■■■■■
Industrie	■■■■■■□□□□

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Ghiaccio granulare 80-82% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 550 kg di ghiaccio
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Interno arrotondato per facile pulizia
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Caricamento automatico dell'acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Telaio monoblocco in acciaio INOX


Filtro Aria smontabile e pulibile


Evaporatore in Acciaio AISI 304


Bacinella acqua sigillata antipolvere


Telaio monoblocco in acciaio INOX

▶ Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 110
- Bin 200
- Roller Bin 100

▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	165	364
21° C	70° F	15° C	60° F	160	353

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema




Ice Flakes

G 160

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a 165 kg



Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	165 kg					
50° F		364 lbs				
21° C			160 kg			
70° F				353 lbs		
32° C					135 kg	
90° F						298 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
② Ingresso acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
③ Scarico acqua: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
④ Scarico acqua cond.: 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
⑤ Connessione elettrica: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
② ④ Solo con condensazione ad acqua

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	160 kg / 353 lbs
Condensazione	A - W
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	650 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 5,5 l/kg - 65,9 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 600
(L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 23 10/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 810
(L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 31 14/16
Peso netto	63 kg / 139 lbs
Peso lordo	74 kg / 163 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema