GM 600 R290

FROZEN SNOW

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **290 kg**

Position n°



Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●○○○	Mercati ittici	●●●●●●○○
Ristoranti	●●●○○○○○	Supermercati	●●●●●●●●
Fast food	●○○○○○○○	SPA	●●●●●●●●
Bar	●○○○○○○○	Medicale	●●●●●●●●
Discoteche	●●●○○○○○	Industria	●●●●●●○○

Features & Plus

- Ghiaccio granulare
- 1 m^3 = 550 kg di ghiaccio
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio monoblocco in acciao inox
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Interruttore ON-OFF
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Sensore di rotazione su coclea
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C

Bin utilizzabili

- Bin PE530
- Bin T250
- Bin T420
- Bin T830
- RB 140
- RB 280

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	290
21° C	15° C	270
32° C	21° C	230

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

GM 600 R290

FROZEN SNOW

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio - Sistema granulare
Produzione giornaliera fino a **290 kg**



Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
80,5 mm - 120 mm - 3/4"

② Ingresso acqua condensatore:
479,5 mm - 260 mm - 3/4"

③ Scarico acqua:
479,5 mm - 65 mm - 24 mm

④ Scarico acqua condensatore:
479,5 mm - 130 mm - 24 mm

⑤ Connessione elettrica:
67,5 mm - 290 mm

②④ Solo per modelli con condensazione ad acqua

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	270 kg
Condensazione	A - W
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	1100 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg W: 6 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
Peso netto	83 kg
Peso lordo	93 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025