Fronzen Dice

SL 50 R290

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 33 kg

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○
Fast food	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●
Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medicale & SPA	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industrie	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Disponibile versione Drain Pump (DP)

Hotel	● ● ● ● ● ● ● ○
Ristoranti	● ● ● ● ● ● ○ ○
Fast food	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Bar	● ● ● ● ● ● ● ●
Discoteche	● ● ● ● ● ● ● ●
Mercati ittici	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Supermercati	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Medicale & SPA	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industrie	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Disponibile versione Drain Pump (DP)

▶ Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Modello sotto banco

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

NTF

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema Group

Frozen Dice

SL 50 R290

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 33 kg




▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	33 kg					
50° F		73 lbs				
21° C			30 kg			
70° F				66 lbs		
32° C					24 kg	
90° F						53 lbs

▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 130mm / 5 2/16" - 145mm / 5 11/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 49mm / 1 15/16" - 140mm / 5 8/16" - 24mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 95mm / 3 12/16" - 209mm/ 8 4/16"

Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 134mm / 5 4/16" - 182mm / 7 3/16 - 3/4"
2 Scarico acqua: 66mm / 2 10/16" - 51mm / 2" - 24mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 55mm / 2 3/16" - 214mm / 8 7/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	30 kg / 66 lbs
Capacità contenitore, fino a	6 kg / 13 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	270 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	31 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 2,5 l/kg - 30,0 gal/100lbs
	W: 12 l/kg - 143,8 gal/100lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	387 - 482 - 606
(L-P-H in)	15 4/16 - 19 - 23 14/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 780
(L-P-H in)	17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16
Peso netto	31 kg / 68 lbs
Peso lordo	37 kg / 82 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (17g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are NTF