Fronzen Dice

SL 90 R290

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 52 kg

Hotel	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●○○
Fast food	●●●○○○○○
Bar	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●
Mercati ittici	○○○○○○○○
Supermercati	○○○○○○○○
Medicale & SPA	●●○○○○○○
Industrie	●○○○○○○○



Disponibile versione Drain Pump (DP)

Hotel	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●○○
Fast food	●●●○○○○○
Bar	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●
Mercati ittici	○○○○○○○○
Supermercati	○○○○○○○○
Medicale & SPA	○○○○○○○○
Industrie	○○○○○○○○



Disponibile versione Drain Pump (DP)

► Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Sistema di lavaggio
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

Garanzia 2 Anni soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema Group

Frozen Dice

SL 90 R290

Frozen Qube

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 52 kg




▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	52 kg					
50° F		115 lbs				
21° C			49 kg			
70° F				108 lbs		
32° C					42 kg	
90° F						93 lbs

▶ Connessioni versione standard

① Ingresso acqua: 130mm / 5 2/16" - 95mm / 3 12/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 56m / 2 3/16" - 155mm / 6 2/16" - 24mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 95mm / 3 12/16" - 225mm/ 8 14/16"
④ Ingresso acqua condensatore (solo W):
119mm / 4 11/16" - 181mm / 7 2/16"- 3/4"

Connessioni versione DP

1 Ingresso acqua: 130mm / 5 2/16" - 190mm / 7 8/16 - 3/4"
2 Scarico acqua: 65mm / 2 9/16" - 51mm / 2" - 24mm / 15/16"
3 Connessione elettrica: 55mm / 2 3/16" - 231mm / 9 2/16"

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

▶ Informazioni Tecniche

Produzione in 24h	49 kg / 108 lbs
Capacità contenitore, fino a	25 kg / 55 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	14-17-32-41g, Q-23g
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	450 W
Fusibile	10 A
Consumo Elettrico	28 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	497 - 604 - 796
(L-P-H in)	19 9/16 - 23 12/16 - 31 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 660 - 970
(L-P-H in)	21 10/16 - 26 - 38 3/16
Peso netto	46 kg / 101 lbs
Peso lordo	54 kg / 119 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (17g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato febbraio 2026

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

We are NTF