SLT 270
R290

FROZEN STONE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a **150 kg**

Position n°



Campi di utilizzo


Hotel	●●●●●○○○	Mercati ittici	●●●○○○○○
Ristoranti	●●○○○○○○	Supermercati	●●●○○○○○
Fast food	●●●●●●○○	SPA	●●○○○○○○
Bar	●●●●○○○○	Medicale	●●○○○○○○
Discoteche	●●●●●●○○	Industria	●●○○○○○○

Features & Plus

- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio) - vers. aria
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

Dimensione disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	7° C	150
21° C	15° C	140
32° C	21° C	115

Garanzia 2 anni
soggetta a limitazioni

Certificazioni disponibili per questo modello

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


ECOMPANY

SLT 270
R290

FROZEN STONE

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a **150 kg**



Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua:
104 mm - 182 mm - 3/4"

② Scarico acqua:
53 mm - 175 mm - 24 mm

③ Connessione elettrica:
92 mm - 254 mm

Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Dati tecnici

Produzione in 24h	**140 kg**
Capacità contenitore, fino a	**40 kg**
Condensazione	**A - W**
Dimensioni indicative pebble	**8 x 16 x 7**
Refrigerante	**R290**
Voltaggio standard	**220-240 V ~ 50 Hz**
Consumo elettrico	**720 W**
Fusibile	**10 A**
Consumo d'acqua	**A: 1 l/kg** **W: 9 l/kg**
Dimensioni (L-P-H mm)	**738 - 690 - 851,5**
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	**780 - 735 - 1015**
Peso netto	**90 kg**
Peso lordo	**100 kg**
Finitura	**Acciaio inox 18/8, scotch brite**

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato Gennaio 2025